

Technische Daten	KASTO <i>twin</i>	U 4	U 6	A 2	AE 3/LE 3
			mit Vollverkleidung	mit Vollverkleidung	
Schnittbereich, rund		400 mm	660 mm	260 mm	320 mm
Schnittbereich, flach (B x H)		400 x 400 mm	800 x 660 mm	260 x 260 mm	320 x 320 mm
Materialvorschublänge, einfach		-	-	750 mm	750 mm
optional Vorschublänge, einfach		-	-	-	[LE 3] 1.500 mm
Mehrfachvorschub		-	-	9.999 mm	9.999 mm
Kürzeste Abschnittlänge		-	-	6 mm	6 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser		10 mm	30 x 30 mm	10 mm	10 mm
Minimal Reststück im Einzelschnitt		-	-	15 mm	15 mm
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb		-	-	100 mm	80 mm
Sägemotor, frequenzgeregelt		4,0 kW	7,5 kW	3,0 kW	4,0 kW
Gesamtantriebswert in Grundausstattung		6,0 kW	10,0 kW	5,0 kW	6,5 kW
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos		20 - 110 m/min	18 - 110 m/min	20 - 110 m/min	20 - 110 m/min
Sägebandabmessung		5.090 x 41 x 1,3 mm	8.670 x 54 x 1,6 mm	4.530 x 34 x 1,1 mm	5.090 x 34 x 1,1 mm
Materialauflagehöhe		700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Maße über alles (L xB)		2.490 x 1.290 mm	4.330 x 1.610 mm	2.149 x 1.755 mm	2.294 x 2.460 mm
					[LE 3] 3.035 x 2.490 mm
Maße über alles mit Späneförderer (L x B)		-	4.330 x 1.610 mm	2.475 x 1.755 mm	2.294 x 2.460 mm
					[LE 3] 3.035 x 2.490 mm
Höhe/Maschinenoberteil abgesenkt		1.720 mm	2.610 mm	1.568 mm	1.720 mm
Höhe/Maschinenoberteil in Höchststellung		1.910 mm	2.610 mm	1.568 mm	1.880 mm
Gewicht		950 kg	5.500 kg	1.700 kg	2.150/2.400 kg